

**Produktnaam :** STRIPING PAINT **Creatie datum :** 24.04.06  
**Ref.Nr.:** AB17790-1-240406 **Vervangt :**

**1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN DE ONDERNEMING**

**Produktnaam :** STRIPING PAINT  
 Lijnmarkering  
 Aerosol

**Toepassing :** Verven

**Onderneming :** CRC Industries Europe bvba  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 ZELE  
 Belgium  
**Tel.:** (+32)(0)52/456011  
**Fax:** (+32)(0)52/450034  
**E-mail :** [hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com)

**Bij noodgevallen :** (+32) (0)52/45 60 11  
**België : Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245**

Filialen		Tel	Fax
<b>CRC Industries Finland</b>	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
<b>CRC Industries France</b>	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
<b>CRC Industries Deutschland</b>	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
<b>CRC Industries Iberia</b>	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
<b>CRC Industries Sweden</b>	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

**2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER BESTANDDELEN**

Gevaarlijke component	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbool	R-zinnen*
dimethylether	115-10-6	204-065-8	30-60	F+	12
ethylacetaat	141-78-6	205-500-4	2.5-10	F,Xi	11-36-66-67
nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar	64742-82-1	265-185-4	2.5-10	Xn,N	10-51/53-65-66-67
solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch	64742-95-6	265-199-0	0-2.5	Xn	65
propan-2-ol; isopropylalcohol	67-63-0	200-661-7	2.5-10	F,Xi	11-36-67
butanon; ethylmethylketon	78-93-3	201-159-0	2.5-10	F,Xi	11-36-66-67
1,2,4-trimethylbenzeen	95-63-6	202-436-9	0-2.5	Xn,N	10-20-36/37/38-51/53

Nota H en P van Annex 1 (67/548/EEG) zijn van toepassing voor de nafta's in dit product.

(\* Verklaring risico-zinnen : zie hoofdstuk 16)



**Produktnaam :** STRIPING PAINT                      **Creatie datum :** 24.04.06  
**Ref.Nr.:** AB17790-1-240406                      **Vervangt :**

**3. GEVAREN**

**Veiligheid en Gezondheid :** Zeer licht ontvlambaar  
(DME drijfgas)

**Milieu :** Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Andere gevaren :** Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.  
Opmerking: De klassering voor gevaar voor longschade (R65) is niet van toepassing voor producten in spuitbussen. (EU-Directive 67/548 Annex VI 9.4)

**4. EERSTE-HULP MAATREGELEN**

**Algemene raadgevingen :** De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën moeten in acht worden genomen  
Bij optreden van aanhoudende symptomen, een dokter raadplegen.

**Kontakt met de ogen :** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen

**Kontakt met de huid :** Wassen met water en zeep.  
Als irritatie niet verdwijnt, een arts raadplegen

**Inademen :** Frisse lucht, warm en rustig houden.  
Een arts raadplegen als er nadelige gevolgen optreden

**Inslikken :** Inslikken is onwaarschijnlijk  
Bij toevallig inslikken, niet laten braken en een dokter raadplegen

**5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

**Vlampunt (zonder drijfgas) :** < 0 °C

**Explosie limieten : bovenlimiet :** niet gekend

**onderlimiet :** niet gekend

**Blusmiddelen :** schuim, kooldioxyde of poeder

**Brandbestrijdingsprocedures:** Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten

**Speciale blootstellingsgevaren :** Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C  
Stof geeft giftige dampen af, onafhankelijk ademhalingsapparaat gebruiken



**Produktnaam :** STRIPING PAINT  
**Ref.Nr.:** AB17790-1-240406

**Creatie datum :** 24.04.06  
**Vervangt :**

**6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUKT**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen :** Alle ontstekingsbronnen afsluiten  
 Voor voldoende ventilatie zorgen  
 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

**Milieuvoorzorgsmaatregelen :** Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.

**Reinigingsmethoden :** Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen

**7. HANTERING EN OPSLAG**

**Hantering :** Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken  
 Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden  
 Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp  
 Spuitbussen ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit  
 Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.  
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Opslag :** Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.  
 Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren  
 Buiten bereik van kinderen bewaren.

**8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

**Controle procedures :** Voor voldoende ventilatie zorgen  
 Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden  
 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit

**Persoonlijke bescherming :** Neem maatregelen om contact met de ogen en de huid te vermijden bij behandeling van het produkt.  
 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

**inademing :** Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.  
 (Filter type AX)



**Produktnaam :** STRIPING PAINT **Creatie datum :** 24.04.06  
**Ref.Nr.:** AB17790-1-240406 **Vervangt :**

**huid en handen :** Draag geschikte handschoenen  
 (polyvinylalcohol)  
 (Nitril)  
**ogen :** Draag een veiligheidsbril.

**Blootstellingslimieten :**

Gevaarlijke component	CAS-nr	methode	
<b>EU established exposure limits</b>			
dimethylether	115-10-6	TWA	1000 ppm
butanon; ethylmethylketon	78-93-3	TWA	200 ppm
		STEL	300 ppm
1,2,4-trimethylbenzeen	95-63-6	TWA	20 ppm
<b>National established exposure limits : België</b>			
dimethylether	115-10-6	GW	1000 ppm
ethylacetaat	141-78-6	GW	400 ppm
propaan-2-ol; isopropylalcohol	67-63-0	GW	400 ppm
		KTW	500 ppm
butanon; ethylmethylketon	78-93-3	GW	200 ppm
		KTW	300 ppm
1,2,4-trimethylbenzeen	95-63-6	GW	20 ppm
<b>National established exposure limits : Nederland</b>			
dimethylether	115-10-6	MAC	1000 ppm
butanon; ethylmethylketon	78-93-3	MAC	200 ppm
		STEL	300 ppm
1,2,4-trimethylbenzeen	95-63-6	MAC	20 ppm

**9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN (voor aerosols zonder drijfgas)**

**Voorkomen:fysische toestand:** vloeistof in spuitbus met DME drijfgas  
**kleur :** gekleurd  
**geur :** Karakteristieke geur  
**Kookpunt/kooktraject :** niet gekend  
**Relatieve dichtheid :** > 1  
**pH :** niet gekend  
**Dampspanning :** < 110 kPa (@ 50°C)  
**Dampdichtheid :** niet gekend  
**Oplosbaarheid in water :** niet gekend  
**Vlampunt :** < 0 °C  
**Zelfontbranding :** niet gekend  
**Viscositeit :** niet gekend  
**Verdampingsnelheid tov ether :** niet gekend



**Produktnaam :** STRIPING PAINT                      **Creatie datum :** 24.04.06  
**Ref.Nr.:** AB17790-1-240406                      **Vervangt :**

**10. STABILITEIT EN REAKTIVITEIT**

**Te vermijden omstandigheden:** Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden

**Te vermijden stoffen :** Sterk oxyderend middel

**Gevaarlijke ontledingsprodukten :** CO,CO2

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

**Inademing :** Overmatige inademing van dampen van oplosmiddel kan misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken

**Inslikken :** Inslikken is onwaarschijnlijk  
 Bij inslikken niet laten braken vanwege het risico van inademing in de longen. Als u vermoedt dat dit gebeurd is, onmiddellijk een arts raadplegen.

**Kontakt met de huid :** Langdurig contact met de huid heeft huidontvetting tot gevolg, wat leidt tot irritatie en in sommige gevallen tot huidontsteking

**Kontakt met de ogen :** Irriterend

**Andere informatie :** Geen experimentele gegevens beschikbaar

**12. ECOLOGISCHE INFORMATIE**

**Andere schadelijke effecten:** Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
 Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.  
 Geen experimentele gegevens beschikbaar

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

**Produkt :** Afval niet in de gootsteen werpen.  
 Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

**14. TRANSPORT**

**UN-Nummer :** 1950

**Weg/Spoor - ADR/RID :** UN1950 Spuitbussen Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1





**Produktnaam :** STRIPING PAINT  
**Ref.Nr.:** AB17790-1-240406

**Creatie datum :** 24.04.06  
**Vervangt :**

**\*Verklaring R-zinnen:**

R10: Ontvlambaar.  
R11: Licht ontvlambaar.  
R12: Zeer licht ontvlambaar.  
R20: Schadelijk bij inademing.  
R36: Irriterend voor de ogen.  
R36/37: Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.  
R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijk effecten veroorzaken.  
R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Dit veiligheidsblad wordt op geregelde tijdstippen herzien en aangepast (owv wijziging in wetgeving, grondstoffen,...). De laatste en enige geldige versie van dit veiligheidsblad kan u steeds terugvinden op onze website : [www.crcind.com](http://www.crcind.com) of wordt u op eenvoudig verzoek toegezonden. Hebt u toegang tot het internet, dan raden wij u aan om u op onze website te registreren en vervolgens uw product selectie te maken. Van deze producten zal u in de toekomst automatisch een update van de MSDS ontvangen.