

Produktnaam : SUPERCUT **Creatie datum :** 31.10.07
Ref.Nr.: AB14750-1-311007 **Vervangt :** 30.01.06

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN DE ONDERNEMING

Produktnaam : SUPERCUT
Aerosol

Toepassing : Smeermiddelen
Hoogwaardige snijolie

Onderneming : **CRC Industries Europe bvba**
Touwslagerstraat 1
9240 ZELE
Belgium
Tel.: (+32)(0)52/456011
Fax: (+32)(0)52/450034
E-mail : hse@crcind.com

Bij noodgevallen : **(+32) (0)52/45 60 11**
België : Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245

Filialen		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. GEVAREN

Veiligheid en Gezondheid : Volgens EU-directive 99/45/EG niet geklasseerd.

Milieu : Volgens EU-directive 99/45/EG niet geklasseerd.

Andere gevaren : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER BESTANDDELEN

Gevaarlijke component	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbool	R-zinnen*	Notes
koolstofdioxide	124-38-9	204-696-9	0-1	-	-	A,G
Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-	501-97-3	207-931-3	<0.25	N	R51/53	
polysulfides, di-tert-dodecyl	68425-15-0	270-335-7	<2.5		53	
zinkalkyldithiofosfaat	68649-42-3	272-028-3	<0.5	N,Xi	R38,R41,R51/53	
tetrafluoroethane	811-97-2	212-377-0	5-10	-	-	B
minerale olie (IP 346 DMSO extract)	niet gekend	265-098-1	60-100	-	-	B



Produktnaam : SUPERCUT
Ref.Nr.: AB14750-1-311007

Creatie datum : 31.10.07
Vervangt : 30.01.06

Gevaarlijke component	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbool	R-zinnen*	Notes
< 3%)						
2-ethylhexylzincdithiophosphate	N0137		<1.5	N	R51/53	
Explanation notes						
A : stoffen waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk z?n vastgesteld						
B : stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld						
G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a)of REACH Regulation No 1907/2006						

Nota H en L van Annex 1 (67/548/EEG) zijn van toepassing voor bepaalde complexe aardoliederivaten in dit product.

4. EERSTE-HULP MAATREGELEN

Algemene raadgevingen : De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën moeten in acht worden genomen
 Bij optreden van aanhoudende symptomen, een dokter raadplegen.

Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen

Kontakt met de huid : Wassen met water en zeep.

Inademen : Frisse lucht, warm en rustig houden.

Inslikken : Inslikken is onwaarschijnlijk
 Na inslikken niet laten braken
 Een arts raadplegen

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Vlampunt (zonder drijfgas) : 195 °C (Open Cup)

Explosie limieten : bovenlimiet : niet gekend

onderlimiet : niet gekend

Blusmiddelen : schuim, kooldioxyde of poeder

Brandbestrijdingsprocedures: Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten

Speciale blootstellingsgevaaren : Spuitbussen kunnen exploderen bij temperaturen boven 50°C



Produktnaam : SUPERCUT **Creatie datum :** 31.10.07
Ref.Nr.: AB14750-1-311007 **Vervangt :** 30.01.06

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUKT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Geen bijzondere maatregelen nodig
Milieuvoorzorgsmaatregelen : Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.
Reinigingsmethoden : Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën moeten in acht worden genomen
 Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp
 Spuitbussen ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Opslag : Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.
 Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren
 Buiten bereik van kinderen bewaren.

8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Controle procedures : Voor voldoende ventilatie zorgen
Persoonlijke bescherming : De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemicaliën moeten in acht worden genomen
inademing : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
 Als blootstelling hoger is dan MEL/OES, moet een erkend ademhalingsapparaat gebruikt worden

Blootstellingslimieten :

Gevaarlijke component	CAS-nr	methode	
EG blootstellingsgrenzen:			
koolstofdioxide	124-38-9	TWA	5000 ppm
Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen : België			
koolstofdioxide	124-38-9	GW/VL	5000 ppm
		KTW/VCD	30000 ppm
minerale olie (IP 346 DMSO extract < 3%)	niet gekend	GW/VL	5 mg/m ³ (olienevel)
		KTW/VCD	10 mg/m ³ (olienevel)

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (voor aerosols zonder drijfgas)

Voorkomen:fysische toestand: Vloeistof onder druk



Produktnaam :	SUPERCUT	Creatie datum :	31.10.07
Ref.Nr.:	AB14750-1-311007	Vervangt :	30.01.06

kleur :	amberkleur
geur :	olie
Smeltpunt/smeltbereik :	niet gekend
Kookpunt/kooktraject :	niet gekend
Relatieve dichtheid :	0.88 g/cm ³ (@ 20°C)
pH :	niet van toepassing
Dampspanning :	niet gekend
Dampspanning :	niet van toepassing
Dampdichtheid :	niet gekend
Oplosbaarheid in water :	Niet oplosbaar in water
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water :	niet gekend
Vlampunt :	195 °C (Open Cup)
Zelfontbranding :	> 200 °C
Viscositeit :	20 mm ² /s (@ 40°C)
Verdampingssnelheid tov ether :	niet van toepassing

10. STABILITEIT EN REAKTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden:	Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.
Te vermijden stoffen :	Sterk oxyderend middel
Gevaarlijke ontledingsproducten :	CO,CO ₂

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Andere informatie :	Geen experimentele gegevens beschikbaar
----------------------------	---

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Produkt :	Afval niet in de gootsteen werpen. Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen
------------------	---

14. TRANSPORT

UN-Nummer :	1950
--------------------	------



Produktnaam :	SUPERCUT	Creatie datum :	31.10.07
Ref.Nr.:	AB14750-1-311007	Vervangt :	30.01.06

Weg/Spoor - ADR/RID :	UN1950 Smitbusen Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5A, Label : 2.2
Zee - IMDG :	UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.2, PG : NA
EmS	F-D,S-U
Lucht - IATA/ICAO :	UN1950 Aerosols, non-flammable Klasse: 2.2, PG : NA, Label : RNG
Packing instr. LQ	Y203
PAX	203
CAO	203

Opmerking: gegevens geldig voor de originele verpakking

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

Volgens EU-directive 99/45/EG niet geklasseerd.

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze producten te beschrijven uit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden.

Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.

Dit veiligheidsblad wordt op geregelde tijdstippen herzien en aangepast (owv wijziging in wetgeving, grondstoffen,...). De laatste en enige geldige versie van dit veiligheidsblad kan u steeds terugvinden op onze website : www.crcind.com of wordt u op eenvoudig verzoek toegezonden. Hebt u toegang tot het internet, dan raden wij u aan om u op onze website te registreren en vervolgens uw product selectie te maken. Van deze producten zal u in de toekomst automatisch een update van de MSDS ontvangen.

