



CRC POWER STICK
Spuitlijm met permanent hoge sterkte
Ref: 10117

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

CRC Power Stick is een niet gechloreerde spuitlijm met een permanent hoge sterkte.

2. KENMERKEN

- Formulatie met hoge sterkte.
- Bevat geen gechloreerde oplosmiddelen.
- Lange open tijd, die toelaat grote oppervlakken te bedekken.
- Zuinig in gebruik. Goede dekkracht.

3. TOEPASSINGEN

CRC Power Stick levert een permanente verbinding met hoge sterkte voor:

- Spaanplaat en beton.
- Isolatiemateriaal en tapijt.
- Zeildoek en leder.
- Papier, hout en kurk.
- Metaal, kunststof en rubber.

4. INSTRUCTIES

- Breng een gelijkmatige lijmfilm aan vanop 25 à 30 cm afstand:
- Wacht tot de lijmlaag geen draden meer trekt bij aanraking.
- Breng de te verlijmen oppervlakken samen en oefen een stevige druk uit.
- Om verstopping van de spuitkop te vermijden is het aangeraden om na gebruik de bus ondersteboven te houden en te spuiten tot enkel drijfgas ontsnapt.

N.B. Kan bepaalde kunststoffen aantasten. Steeds testen op een klein onschuldig onderdeel van het werkstuk alvorens tot volledige verlijming over te gaan.

- Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EU-richtlijn 91/155/EEC en amendementen verkrijgbaar.





CRC POWER STICK
Spuitlijm met permanent hoge sterkte
Ref: 10117

5. KARAKTERISTIEKE PRODUCTGEGEVENS (zonder drijfgas)

Voorkomen	: melkwitte vloeistof
Geur	: Aceton
Relatieve dichtheid (bij 25°C)	: 0,68
Polymeer type	: Styreen Isopropene Copolymeer
Open tijd	: 2 tot 10 min
Uithardingstijd	: volle sterkte na 12 tot 24 u
Temperatuursbestendigheid	: tot 50°C (droge film)
Oplosbaarheid	: niet oplosbaar in water
Aanbevolen reiniger	: CRC Industrial Degreaser

6. VERPAKKING

Aerosol : 12 x 500 ml

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven.

Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com.

Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie : 10117 01 1106 00

Datum : 07 May 2007



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

