

Produktnaam : RIGID SEAL **Creatie datum :** 31.10.07
Ref.Nr.: BB17690-1-311007 **Vervangt :** 29.03.04

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUKT EN DE ONDERNEMING

Produktnaam : RIGID SEAL
 Bulk

Toepassing : Lijmen

Onderneming : CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 ZELE
 Belgium
 Tel.: (+32)(0)52/456011
 Fax: (+32)(0)52/450034
 E-mail : hse@crcind.com

Bij noodgevallen : (+32) (0)52/45 60 11
 België : Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 - 245 245

Filialen		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. GEVAREN

Veiligheid en Gezondheid : R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER BESTANDDELEN

Gevaarlijke component	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbool	R-zinnen*	Notes
monoalkyl of monoaryl of monoalkylaryl esters van methacrylzuur	-	-	>25	Xi	36/37/38	

(* Verklaring risico-zinnen : zie hoofdstuk 16)

4. EERSTE-HULP MAATREGELEN

Algemene raadgevingen : Bij blijvende symptomen steeds dokter raadplegen

Kontakt met de ogen : Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water uitspoelen
 Een arts raadplegen



Produktnaam :	RIGID SEAL	Creatie datum :	31.10.07
Ref.Nr.:	BB17690-1-311007	Vervangt :	29.03.04

Kontakt met de huid : Besmette kleding onmiddellijk uittrekken en aangetaste huid met veel water afspoelen. Vervolgens met water en zeep wassen.

Inademen : Frisse lucht, warm en rustig houden.

Inslikken : Niet laten braken
Water of melk laten drinken
Een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen
Onmiddellijk een arts raadplegen

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Vlampunt (zonder drijfgas) : > 100 °C

Blusmiddelen : schuim, kooldioxyde of poeder

Brandbestrijdingsprocedures: Verpakking(en) die aan het vuur is/zijn blootgesteld koel houden door er water overheen te spuiten
Stof geeft giftige dampen af, onafhankelijk ademhalingsapparaat gebruiken

Speciale blootstellingsgevaaren : Kan bij een brand schadelijke of giftige gassen afgeven

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUKT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Voor voldoende ventilatie zorgen
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.

Reinigingsmethoden : Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal absorberen

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Voor voldoende ventilatie zorgen
Uit de buurt van warmte en van ontstekingsbronnen houden
Het inademen van spuitnevel of damp vermijden.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Er moeten flessen oogwater beschikbaar zijn

Opslag : Op een koele, droge plaats bewaren
Bij omgevingstemperatuur opslaan (< 28°C)

8. BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Controle procedures : Voor voldoende ventilatie zorgen



Produktnaam : RIGID SEAL **Creatie datum :** 31.10.07
Ref.Nr.: BB17690-1-311007 **Vervangt :** 29.03.04

Persoonlijke bescherming :

huid en handen : Draag geschikte handschoenen
ogen : Draag een veiligheidsbril.

Blootstellingslimieten :

Gevaarlijke component	CAS-nr	methode	
EG blootstellingsgrenzen:			
acrylzuur	79-10-7	TWA	10 ppm
Nationaal bepaalde blootstellingsgrenzen : België			
acrylzuur	79-10-7	GW/VL	2 ppm

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN (voor aerosols zonder drijfgas)

Voorkomen:fysische toestand: viskeuze vloeistof
geur : Karakteristieke geur
Kookpunt/kooktraject : niet gekend
Relatieve dichtheid : 1.1 g/cm³ (@ 20°C)
pH : 4-6
Dampspanning : < 5 mbar (@ 20°C)
Vlampunt : > 100 °C
Zelfontbranding : > 380 °C
Viscositeit : 500-100000 mPas

10. STABILITEIT EN REAKTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden: Vermijd oververhitting
Te vermijden stoffen : Reageert met zuren
 Sterk oxyderend middel
 Sterk reducerend middel
Gevaarlijke ontledingsproducten : stikstof en kooloxyden
 methacrylic acid

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Inademing : Irriterend voor de ademhalingswegen (R37)
Kontakt met de huid : Irriterend voor de huid
Kontakt met de ogen : Irriterend voor de ogen

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Vermijden dat het produkt in openbare riolen of waterlopen terecht komt.



Produktnaam :	RIGID SEAL	Creatie datum :	31.10.07
Ref.Nr.:	BB17690-1-311007	Vervangt :	29.03.04

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Produkt : Afval niet in de gootsteen werpen.
 Vernietiging moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen

14. TRANSPORT

Weg/Spoor - ADR/RID : ---- Niet onderworpen aan ADR
Zee - IMDG : ---- Niet gereguleerd volgens IMO
Lucht - IATA/ICAO : ---- General Cargo

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Gevaarsaanduiding(en) : Xi
Risicozinnen (R) : R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
Veiligheidszinnen (S) : S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
 S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 S28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel . . . [aan te geven door de fabrikant].
 S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit produkt dient opgeslagen en verwerkt te worden volgens goede industriële hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en hebben als doel onze produkten te beschrijven uit het oogpunt van veiligheidsaspecten. Specifieke eigenschappen kunnen hier niet gegarandeerd worden. Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC.

***Verklaring R-zinnen:** R36/37/38: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Dit veiligheidsblad wordt op geregelde tijdstippen herzien en aangepast (owv wijziging in wetgeving, grondstoffen,...). De laatste en enige geldige versie van dit veiligheidsblad kan u steeds terugvinden op onze website : www.crcind.com of wordt u op eenvoudig verzoek toegezonden. Hebt u toegang tot het internet, dan raden wij u aan om u op onze website te registreren en vervolgens uw product selectie te maken. Van deze producten zal u



Produktnaam : RIGID SEAL
Ref.Nr.: BB17690-1-311007

Creatie datum : 31.10.07
Vervangt : 29.03.04

in de toekomst automatisch een update van de MSDS ontvangen.

